





M2M PAUT探傷器ラインナップ

Rev.2 2020/4/22

メーカー機種	M2M			
	GEKKO64	GEKKO32	MANTIS	PANTHER
外観				
送信エレメント	最大64	最大32	最大16	最大128
受信エレメント	64~128PR	128PR	64PR	64~128PR
サンプリング周波数	100MHz	100MHz	100MHz	125MHz
最大パルス繰り返し周波数	40kHz	40kHz	20kHz	30kHz
受信帯域	0.4~20MHz/PA	0.4~20MHz/PA	0.4~20MHz/PA	0.4~20MHz/PA
	0.6~25MHz/UT	0.6~25MHz/UT	0.6~25MHz/UT	-
操作モード	Linear, sectorial, compound	Linear, sectorial, compound	Linear, sectorial, compound	Linear, sectorial, compound
FMCLコーディング機能	○	○	○	○
Real-Time TFM機能	○(最大128 TFM)	○(最大64 TFM)	○(最大64 TFM)	○(最大128 TFM)
備考	-	-	-	別途PC+制御用ソフトウェア (Aquire Pro)が必須
ラインナップ	1. GEKKO-64:64PR 2. GEKKO-64:128PR 3. GEKKO-64:64PR TFM64 4. GEKKO-64:128PR TFM64 5. GEKKO-64:128PR TFM128	1. GEKKO-32:128PR 2. GEKKO-32:128PR TFM32 3. GEKKO-32:128PR TFM64	1. MANTIS-16:64PR 2. MANTIS-16:64PR TFM16 3. MANTIS-16:64PR TFM64	1. PANTHER-32:128PR 2. PANTHER-64:128PR 3. PANTHER-32:128PR TFM 4. PANTHER-64:64PR TFM 5. PANTHER-64:128PR TFM 6. PANTHER-128:128PR TFM